

FJV-200

製品: VERTICAL



写真) FJV-250 MAZATROL SmoothG (オプション)
シグナルタワー (オプション)

CNC装置: SmoothC

シリーズの他の製品

- FJV 5 Face-100/120
- FJV 5 Face-100/160
- FJV 5 Face-35/120
- FJV 5 Face-35/60
- FJV 5 Face-35/80
- FJV 5 Face-60/120
- FJV 5 Face-60/160
- FJV 5 Face-60/80
- FJV-100/120
- FJV-100/160
- FJV-200
- FJV-250
- FJV-35/120
- FJV-35/60
- FJV-35/80
- FJV-60/120
- FJV-60/160
- FJV-60/80

高精度・高生産性 門形マシニングセンタ

主軸はお客様の加工ワークにあわせ 4タイプから選択可能

25000min⁻¹仕様(オプション)は、高速金型加工に最適

標準主軸 :12000min⁻¹仕様

オプション展開 :12000min⁻¹ ハイトルク仕様

18000min⁻¹仕様

25000min⁻¹仕様

- マザック独自の門形機械構造に加え、ビルトインモータ主軸、ボールねじ軸心冷却、サーマルシールドによって一層の高精度を実現
- 充実した高速・高精度加工能力は、航空機分野の非鉄金属部品加工から金型加工まで、高能率加工を実現
- 優れた操作性を実現するMAZATROL SmoothC(*)を標準搭載
オプションでMAZATROL SmoothGが搭載可能
* 市場 (国) により標準搭載するCNC装置(MAZATROL SmoothC/MAZATROL SmoothG)が異なります

製品仕様

仕様	Values	
能力・容量	テーブルX軸方向長さ	800 mm / 31.500 in
	テーブルY軸方向長さ	460 mm / 18.110 in
主軸	ツールシャンク形式	BT40
	主軸最大回転速度	12000 min ⁻¹
	主軸用電動機 (30 分定格)	22 kW / 30.0 HP
自動工具交換装置	刃物工具本数	30
移動量	X軸移動量	560 mm / 22.05 in
	Y軸移動量	410 mm / 16.14 in

仕様	Values
	Z軸移動量 410 mm / 16.14 in